

# Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax



## Produktbeskrivelse

Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax er en brugsklar vandig specialvoks, der ikke indeholder opløsningsmidler.

Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax beskytter udsatte overflader mod graffitihærværk ved at forhindre spraymaling, tusch og lignende, at trænge ind og få vedhæftning til underlaget.

Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax danner et farveløst, gennemsigtigt vokslag på overfladen og virker som et "offerlag", hvilket betyder, at det ved afrensning fjernes sammen med graffiti.

## Anvendelsesområde

Kan anvendes på de fleste ubehandlede bygningsoverflader, som puds, beton, porebeton, teglsten, sandsten, kalksten, marmor, granit, samt på alle typer overfladebehandlede flader, inde og ude.

## Behandling

Emballagen omrystes grundigt inden brug.  
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax er let at påføre med pensel, malerulle, lavtrykssprøjte eller med airless sprøjte.

Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax skal påføres min. 2 gange. Ved kraftigt sugende underlag kan en ekstra behandling være nødvendig.

## Afrensning af graffiti

Afrensning af graffiti fra behandlede overflader foretages ved forbehandling med Nordsjø Anti Graffiti Wax Remover (Virketid 5-10 min.) Overfladen afvaskes herefter ved hedvandsstrykspuling med op til 70° C. varmt vand.

Overfladen skal efter afrensning genbehandles med min. 2 gange Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax.

## Prøvebehandling

Det anbefales altid at udføre en vejledende prøvebehandling på overflader, der skal behandles med Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax. Prøvebehandlingen vil anviser antal nødvendige behandlinger, underlagets sugsevne, samt fremvise behandlingens endelige udseende.

## Bemærkning

Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax er ikke egnet til brug på fabriksgrundede fiber-cementplader, ubehandlet træ der efterfølgende skal overfladebehandles, eller til behandling af gulvflader.

TEKNISKE DATA		rev. 0/01012010
Anvendelsesområde	Inde/Ude	
Bindemiddelttype	Polymer emulsion	
Vægtfylde	1,0 kg/l.	
Tørstofindhold	8,9 vol. %	
Glans (60° indfaldsvinkel)	Glans 8 - mat	
Rækkeevne	Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført lagtykkelse.	
Anbefalet forbrug	100-150 g/m <sup>2</sup>	
Fortynding	Er brugsklart. Skal ikke fortyndes	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Overfladetør efter ca. 1 time Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Genbehandling	Efter 6 timer	
Brugstør	Efter 24 timer	
Påføring	Pensel, rulle lavtrykssprøjte, airless sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-70 % RF (70 % maksimalt)	
Kulør	Farveløs	
Emballage størrelse	5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt og frostfrit i tæt lukket emballage.	
Holdbarhed	12 mdr.	
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>		
Sikkerhedsregler (1993)	00-3	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:  
Produkt nr. 87400. Nordsjø Anti Graffiti Protection Wax

**Bemærk**  
Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.