

Nordsjö Anti Graffiti Wax Remover



Produktbeskrivelse

Brugsklart afrensningsmiddel til fjernelse af graffiti spraymaling, fra overflader, der er forbehandlet med Nordsjö Antigrffiti Protection Wax.

Nordsjö Antigrffiti Wax Remover opløser det beskyttende lag af Nordsjö Antigrffiti Protection Wax. Herefter kan graffiti-maling, tusch og lignende farvestoffer, lettere fjernes ved hedvandsstrykspuling med 70°C varmt vand.

Anvendelsesområde

Til afrensning af alle overflader der er forbehandlet med Nordsjö Antigrffiti Protection Wax.

Forbehandling

Påfør og fordel midlet jævnt ud på overfladen, med en bred pensel, malerulle eller lavtrykssprøjte. Hvis midlet påføres med lavtrykssprøjte skal det efterfølgende arbejdes godt ind i overfladen, med en blød børste eller pensel.

Lad herefter midlet virke på overfladen i ca. 5-10 min.

Midlet må i virketiden ikke tørre ind på overfladen.

Afrensning af graffiti

Efter virketid afvaskes overfladen ved hedvandsstrykspuling med op til 70° C. varmt vand. (Mest effektive renseseffekt opnås ved en vandtemperatur på 70° C). Trykspulingen skal afpasses, så den ikke skader underlaget eller overfladebehandlingen.

Det anbefales at foretage en vejledende prøveafrensning på et mindre, ikke synligt sted. Prøveafrensningen vil kunne anvise den bedst egnede metode, samt anvise vandtryk, vandtemperatur, dysestørrelse, samt rensesafstand til underlaget.

Er der efter afrensningen, rester eller farveslør efter graffiti-maling, gentages forbehandling og afrensning, når overfladen er genentør.

Genbehandling med Nordsjö Antigrffiti Wax

Overflader skal efter afrensning genbehandles mindst 2 gange med Nordsjö Anti Graffiti Protection Wax.

TEKNISKE DATA		rev. 0/01012010
Anvendelsesområde	Inde/Ude	
Rækkeevne	Ca. 1-2 m ² /liter. Afhænger af påført materiale-lagtykkelse	
Anbefalet forbrug	Ca. 150 g/m ²	
Vægtfylde	1.01 kg/l	
Fortynding	Skal ikke fortyndes	
Påføring	Pensel, malerulle, lavtrykssprøjte	
Kulør	Farveløs	
Emballage størrelse	5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	2-4	
Brandfareklasse	Ingen	
Flammepunkt	> 70° C	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:
Produkt nr. 87401. Nordsjö Anti Graffiti Wax Remover

Bemærk

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.