

# Mester Interiør 10

## Vægmaling



### Produktbeskrivelse

Lugtsvag, vandfortyndbar plastvægmaling, der efter optørring giver en smuk halvmat overflade. Indeholder ikke organiske opløsningsmidler. Overfladen er robust og slidstærk. Tåler normal rengøring og aftørring.

### Anvendelsesområde

Overfladebehandling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, samt tidligere malede overflader indendørs. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. kontorer, korridorer og opholdsrum.

### Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.  
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Multigrund V.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Mester Interiør 10.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Limfarve/kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Alkyd Grund V.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V, Multigrund V eller Alkyd Grund V. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Mester Interiør 10.

TEKNISKE DATA		rev. 0/161007
MBK type	Plastmaling	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddeltpe	Copolymer dispersion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	10 - halvmat	
Rækkeevne	6-10 m <sup>2</sup> /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	1 time	
Overmalbar/Genbehandling	Efter 6 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luffugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Baser/kulører	Hvid, Lys Råhvid	
Emballage størrelse	5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:

Produkt nr. 51005. For andre kulører (baser) kan værdierne variere.

### Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.