

# Nordsjö Udeolie

## Træolie

### Produktbeskrivelse

Nordsjö Udeolie er en transparent træolie, der fremhæver træets naturlige åretegninger og giver træet en smuk, mat og vandafvisende overflade. Nordsjö Udeolie trænger godt ind i træet og forhindrer fugtindtrængning og revnedannelser. Nordsjö Udeolie indeholder UV-filter, der beskytter mod solens skadelige nedbrydning. Indeholder begroingshæmmende midler der modvirker skimmelvækst.

### Anvendelsesområde

Nordsjö Udeolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af træterrasser, havemøbler og lignende træ af fyr, gran, trykimprægnet træ, samt hårdtræ, udendørs

### Behandling

Omrøres før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger. Fritstående og ventileret udvendigt træværk må max. indeholde 18 vægt% fugt.

Begroninger behandles med Antialgin 10 og afrensnes. Træ der er grånet (nedbrudt) af vejrliget, nedsætter overfladebehandlings vedhæftning til træunderlaget og forringer behandlingens levetid. Vejrgårnede træoverflader slibes til trærent inden behandling med Nordsjö Udeolie.

Nordsjö Udeolie påføres i et jævnt lag i træets åreretning. Ikke indsuget olie aftørres efter ca. 15-20 min.

Nordsjö Udeolie påføres anden gang efter ca. 24 timers tørretid. Ikke indsuget olie aftørres efter ca. 15-20 min.

Vedligeholdende genbehandling foretages efter ca. ½ - 1 år eller efter behov.

### Bemærkning

Produktet må ikke påføres i direkte sol eller på stærkt solopvarmede overflader.

Planter bør beskyttes imod stænk og berøring fra overflader påført frisk Nordsjö Udeolie.

Nordsjö Udeolie må ikke anvendes i væksthuse og/eller lignende rum indeholdende planter og dyr.

Nordsjö Udeolie Farveløs (upigmenteret) må ikke bruges som slutbehandling.

### Risiko for selvantændelse.

Nordsjö Udeolie indeholder oxydationstørrende olier. Anvendte materialer som f.eks. klude, afdækning og lignende vædet med Nordsjö Udeolie, skal destrueres straks efter brug.

### Må ikke anvendes indendørs



TEKNISKE DATA		rev. 1/300609
MBK type	Træolie	
Anvendelsesområde	Ude	
Bindemiddelttype	Alkyd/olie	
Tørstoftindhold	Vol %: 38	
Vægtfylde	0,90 kg/l	
Rækkeevne	Ca. 10 m <sup>2</sup> /liter. Rækkeevnen afhænger af påført materialelagtykkelse og underlaget sugsevne	
Fortynding	Mineralsk terpentin.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 24 timer - Afhænger af påført materialelagtykkelse, temperatur og luffugtighed	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5°C.	
Luftens temp.	Max. + 25°C.	
Luffugtighed RF	40-80 % RF (60-65 % optimalt)	
Baser/kulører	Se farvekort	
Emballage størrelse	1-, 2,5-, 5 liter	
Rengøring af værktøj	Penselrens, mineralsk terpentin	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	2-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 34126

#### Bemærk

Hvor forbrugt af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.