

BINDOPLAST 7

VÆGMALING



Produktbeskrivelse

Bindoplast 7 er en lugtsvag, vandfortyndbar plastvægning, der efter opføring giver en smuk mat overflade. Bindoplast 7 er fyldig i konsistensen, har god dækkeevne, gode påføringssegenskaber, samt minimal stænkning. Overfladen er robust og slidstærk og tåler let rengøring og aftørring.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, samt tidligere malede overflader indendørs. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. kontorer, korridorer og opholdsrum.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Grund+.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Bindoplast 7.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V eller Grund+. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Bindoplast 7.

Miljømærkning



Bindoplast 7 er miljømærket med EU Blomsten og Svanen. Produktet opfylder miljøkravene for: Svanen, Licens Nr. 396-003 EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001 For mere information se: www.ecolabel.dk

TEKNISKE DATA		rev. 01.09.2011
MBK type	Plastvægning	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddeltipe	Copolymer dispersion	
Glansgrad	7 - mat	
Tørstofindhold	Vægt %: 50. Vol %: 42	
Vaskbarhed - EN 13300	Klasse 2	
Rækkeevne	6-8 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortyndingsmiddel	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	1 time	
Overmalbar	Efter 2 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Baser/kulører	Hvid t/toning, Sort, W0, W2, E	
Emballage størrelse	2,5-, 5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
<p>SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.</p>		
<p>VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC.</p>		