

ROBUST VÅDRUMSMALING

VÆGMALING



Produktbeskrivelse

Diffusionsåben halvblank acrylplastmaling, der giver en robust og vaskbar overflade.

Anvendelsesområde

Til vægge af beton, letbeton, puds, gipskartonplader, samt tidligere malede flader. Robust Vådrumsmaling er velegnet til brug i institutioner, storkøkkener, levnedsmiddelindustri, hospitaler og lignende steder, hvor der stilles store krav til overfladens slidstyrke og vaskbarhed.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V.

Der færdigmales normalt 2 gange med Robust Vådrumsmaling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilmudsede flader vaskes med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V eller Grund+. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Der færdigmales normalt 2 gange med Robust Vådrumsmaling.

TEKNISKE DATA		rev. 01.09.2011
MBK type	Acrylplastmaling	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Acrylcopolymer	
Glansgrad	40 - halvblank	
Tørstofindhold	Vægt %: 51,7. Vol %: 40	
Vaskbarhed - EN 13300	Klasse 1	
Rækkeevne	6-8 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortyndingsmiddel	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	2 timer	
Genbehandling	Efter 5 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Baser/kulører	Hvid t/toning, W0, W2	
Emballage størrelse	1-, 2,5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		
VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 100 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC.		