

INOVA TAK/LOFT

LOFTMALING



Produktbeskrivelse

Fyldig, helmat og refleksfri plastloftmaling. Inova Tak/Lofts gode påføringssegenskaber og ekstra lange åbentid, sikrer en optimal sammenflydning, hvilket giver en glat og mere ensartet overfladefinish.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af lofter af puds, beton, letbeton og gipskarton-, fibergipsplader, samt tidligere malede flader, hvor en helmat og refleksfri overflade ønskes. Er velegnet til malebehandling i tørre rum, som fx. bolig, kontor og lignende opholdsrum.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Grund+.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Inova Tak/Loft.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V eller Grund+. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Inova Tak/Loft.

| TEKNISKE DATA | | rev. 01.09.2011 |
|--|---|-----------------|
| MBK type | Plastloftmaling | |
| Anvendelsesområde | Inde | |
| Bindemiddelttype | Copolymerlatex | |
| Vægtfylde | 1.40 kg/l | |
| Glansgrad | 2 - helmat | |
| Tørstofindhold | Vol %: 35 | |
| Rækkeevne | 4-6 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse | |
| Fortyndingsmiddel | Vand. Max. 10 % | |
| Tørretid v. 23°C/50% RF | 1 time | |
| Genbehandling | Efter 2 time | |
| Påføring | Pensel, rulle, luftsprøjtning og Airless sprøjtning | |
| Baser/kulører | Hvid | |
| Emballage størrelse | 10 liter | |
| Rengøring af værktøj | Vand/Sæbevand | |
| Opbevaring | Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage | |
| SIKKERHEDSMÆRKNING | | |
| Sikkerhedsregler (1993) | 00-1 | |
| Brandfareklasse | Ingen | |
| Sundhedsfareklasse | Ingen | |
| Miljøfareklasse | Ingen | |
| SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. | | |
| VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC. | | |