

MIKRODISPERS V

VÆG- OG FACADEGRUNDER



Produktbeskrivelse

Mikrodispers V - væg- og facadegrunder er en brugsklar, alkalibestandig mikrodispersions plastgrunder med høj indtrængningsevne og forankring af sugende underlag. Mikrodispers V sikrer optimal vedhæftning mellem underlag og efterfølgende behandling.

Mikrodispers V er geléagtig i konsistensen, hvilket letter påføringen og minimerer stænk og spild. Mikrodispers V er tilsat røbestof, der synliggør behandlede flader.

Anvendelsesområde

Mikrodispers V anvendes inde og ude til grunding af ubehandlet beton, puds, porebeton, kalksandsten, cementfiberplader, teglsten*, gipskarton, samt spartlede flader.

Behandling

Generelt: Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for malebehandling. Overflader må ikke udvise væsentlig afsmitning.

Ubehandlet puds, beton og porebeton skal være fast og gennemtørt (ensartet hvidtørt), samt fri for begroninger. Slamlag, formolier, voks- og curingsmidler, fedt og lignede må ikke forekomme på betonoverflader og skal afrensnes inden behandling.

Mikrodispers V påføres med pensel, rulle eller sprøjte til underlaget er mættet, men må ikke danne blank flade (overgrunding).

Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Produktet må ikke påføres opvarmede flader eller i direkte sol.

Bemærkning

* Teglstensfacader der efter grunding skal malebehandles skal være min. 2 år gamle og være opmuret med fyldt fuger i niveau med teglstenoverfladen inden malebehandling.

TEKNISKE DATA		rev. 01.09.2011
MBK type	Plastgrunder, mikrodispers	
Anvendelsesområde	Inde - Ude	
Bindemiddelttype	Akryl dispersion	
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne	
Fortyndingsmiddel	Vand, max 10%. Mikrodispers V er brugsklar og skal normalt ikke fortyndes.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 1 time	
Overmalbar/Genbehandling	Efter 2 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Kulør	Blåtonet	
Emballage størrelse	5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
<p>SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.</p>		
<p>VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC.</p>		