

# VÆVGRUNDER 7

## GLASVÆVFYLDER



### Produktbeskrivelse

Vævgrunder er en mat og fyldig vævfylde, der efter optøring er total lugtfri. Anvendes til grunding af glasvæv, glasfilt, samt fastsiddende tekstiltapeter, der efterfølgende skal malebehandles.

### Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Glasvæv, glasfilt og tekstilbeklædninger skal være rene og fastsiddende. Evt. løs beklædning opskæres og fastlimes til underlaget.

#### Normal behandling

- Grunding med Vævgrunder
- Slutbehandling normalt 2 gange med Bindoplast eller Mester vægmaling i ønsket glans og kulør.

Vævgrunder kan anvendes som afsluttende færdigmaling:

#### Alternativ behandling

- Grunding med Vævgrunder
- Slutbehandling 1-2 gange med Vævgrunder

### Bemærkning

Ved opsætning af glasfilt med vævlim, kan der med fordel grundes med Vævgrunder, umiddelbart efter opsætningen. Herved opnås bedre mætning/fyldning og forbruget af vævgrunder mindses. Grunding udføres når overfladen er nappetør (ca. ½-1 time efter opsætning).

Ved maling af tekstilbeklædninger som f.eks. jute, hessian anbefales det at udføre en prøvebehandling på et ikke synligt sted. Prøvebehandlingen vil kunne vejlede om risikoen for krympning og/eller vridding af tekstilbeklædningen ved påføring af Vævgrunder.

TEKNISKE DATA		rev. 01.09.2011
MBK type	Vævfylde	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddeltipe	Copolymer	
Glansgrad	7 - mat	
Rækkeevne	2.5 m <sup>2</sup> /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortyndingsmiddel	Vand. Produktet er brugsklart og skal ikke fortyndes.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	1 time	
Genbehandling	Efter 5 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Baser/kulører	Hvid, råhvid	
Emballage størrelse	10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
<b>SIKKERHED:</b> Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		
<b>VOC:</b> EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC.		