

Täckplast 2

Loft- og vægmaling



Produktbeskrivelse

Täckplast 2 er en helmat, lugtsvag plastmaling der er velegnet til malebehandling af lofter og vægge i sekundære rum. Anvendes hvor en helmat overflade ønskes, uden større krav til slidstyrke og vaskbarhed.

Anvendelsesområde

Overfladebehandling af lofter og vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, samt tidligere malede overflader. Velegnet til behandling af sekundære rum som fx. kælder-, lager- og fabrikslokaler, samt lignende tørre, opvarmede rum.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Multigrund V.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Täckplast 2.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke flader matslibes. Limfarve/kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Alkyd Grund V.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V, Multigrund V eller Alkyd Grund V. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Täckplast 2.

Bemærkning

Täckplast 2 Hvid, kan leveres i en rationel 100 liters storembal- lage til påføring med sprøjetanlæg.

TEKNISKE DATA		rev. 1/090309
MBK type	Plastmaling	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Copolymer	
Glans (60° indfaldsvinkel)	2 - helmat	
Tørstofindhold	Vægt %: 50,33. Vol %: 29,6	
Rækkeevne	2-5 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	1 time	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luffugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Baser/kulører	Hvid	
Emballage størrelse	10-, 100 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:

Produkt nr. 50113. For andre kulører (baser) kan værdierne variere.

Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsbleser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.