

## 1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### Produktets navn og nummer

Epolan V PU Gulv

### Firmanavn, adresse og telefonnr.

Akzo Nobel Deco A/S  
Holmbladsgade 70  
2300 København S  
Tlf. 32 69 80 00

### Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:

Miljøafdelingen (HSEdanmark@cph.akzonobel.com)

### Varetype

Polyurethan modificeret gulvmaling, vandfortyndbar

### Anvendelsesbegrænsninger

Ingen

### PR-nr.

-

### Telefonnr. i nødsituationer:

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue -  
medbring etiketten eller dette  
sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette  
henvendelse til  
Giftinformationscentralen, Bispebjerg  
Hospital tlf. 35 31 60 60  
Åbningstid: Døgnåbent

### Anvendelsesområde

Gulve

### Krav til særlig uddannelse

Ingen særlige

## 2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er klassificeret som:

Produktet er ikke klassificeret

## 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætninger er for det rene stof)

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm

Navn	EF nr.	Konc. % w/w	Symbol	R-sætninger
-				

**Tegnforklaring** Tx= Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F= Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, Mut=Mutagen, Carc=Kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk

#### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Generelt</b>	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.
<b>Indånding</b>	Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.
<b>Øjnene</b>	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5-10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Huden</b>	Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
<b>Indtagelse</b>	Søg læge ved indtagelse af store mængder

#### 5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brændbart.

#### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Opsaml større mængder spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Støvende spild skal fugtes med vand før opsamling.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Det forurenede område renses med et passende rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

#### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

##### Håndtering

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug de nødvendige værnemidler

##### Opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

**Brandfarlig væske af klasse: -**

## 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### Foranstaltninger.

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

### Grænseværdier

Navn	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Navn	ppm	mg/m <sup>3</sup>
-					

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med \* er grænseværdien administrativt fastsat.

### Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal egnet åndedrætsværn anvendes. Filtertype: A

Beskyttelse af hænder: Brug butylgummi handsker (butylgummi gennembrudstid >8 timer) eller anden af handskeleverandøren anbefalet handsketype. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse, vedligeholdelse og udskiftning skal altid følges.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

**Beskyttelse af miljø** Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	Flydende	pH-område:	Ca. 8
Flammepunkt °C:	-	Vægt% flygtige dampe:	< 1
Vægtfylde (kg/l):	1,2	Vægt% vand:	

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Ved udsættelse for høje temperaturer ved f.eks. brand kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### Indånding

**Hud** Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.

**Øjne** Stænk i øjnene kan give irritation.

**Indtagelse** Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Produktet er vurderet i overensstemmelse med den generelle fremgangsmåde beskrevet i Præparatdirektivet 1999/45/EC og er ikke klassificeret som miljøfarligt.

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Rester af produktet er ikke klassificeret som farligt affald. Bortskaffelse i overensstemmelse med lokale regler.

Affaldsgruppe: -

Affaldsfraktion: -

EAK-kode: -

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport skal finde sted i overensstemmelse med gældende ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

	UN-nr.	Klasse	Pk.gr.	EmS	Marine Poll.	Transportnavn
ADR/RID	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

I overensstemmelse med Miljøministeriets gældende "Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets gældende "Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket, som følger:

### Faremærkning

Indeholder	-		
R-sætninger	-		
S-sætninger	2-46	Kodenr. (1993)	00-1
A/P-sætninger	-	MAL-tal (m <sup>3</sup> /l):	< 30

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: -

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

R-sætninger fra sektion 2 og 3:

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.