

1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktets navn og nummer

Pansarol V Glimmer

PR-nr.

1694666

Firmanavn, adresse og telefonnr.

Akzo Nobel Deco A/S
 Holmbladsgade 70
 2300 København S
 Tlf. 32 69 80 00

Telefonnr. i nødsituationer:

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital tlf. 35 31 60 60

Varetype

Acryldispersion

Anvendelsesområde

Rustbeskyttende effektmaling uden- og indendørs

Anvendelsesbegrænsninger

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse

Ingen særlige

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætninger er for det rene stof)
 Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm

Navn	EF nr.	Konc. % w/w	Symbol	R-sætninger
Butylglycol	203-905-0	2,5-10	Xn	20/21/22-36/38
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	203-961-6	1-2,5	Xi	36

Tegnforklaring Tk=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, Mut=Mutagen, Carc=Kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk

3. FAREIDENTIFIKATION

Fra advarselsetikette

Produktet er udenfor fareklasserne og skal derfor ikke forsynes med fareetiket.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Sikkerhedsregler

1-3

1993

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.
Indånding	Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.
Øjnene	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i 5-10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
Huden	Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Indtagelse	Fremkald <u>ikke</u> opkastning Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brændbart.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Opsaml store mængder spild med, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Ved slibning eller svejsning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnet åndedrætsværn

Opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt, frostfrit og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Brandfarlig væske af klasse: -

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**Foranstaltninger.**

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier

Navn	ppm	mg/m ³	Navn	ppm	mg/m ³
Butylglycol	20	98 H			
Butyldiglycol	-	100			

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativt fastsat.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal egnet åndedrætsværn anvendes. Filtype: A
Ved lavtkogende væsker: se sektion 3.

Beskyttelse af hænder: Brug butylgummi handsker (butylgummi gennembrudstid >8 timer) eller anden af handskeleverandøren anbefalet handsketype. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse, vedligeholdelse og udskiftning skal altid følges.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Beskyttelse af miljø Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	Flydende	pH-område	Ca. 9
Flammepunkt °C:	-	Vægt% flygtige dampe:	Ca. 10
Vægtfylde (kg/l):	1,5	Vægt% vand	Ca. 30

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Ved udsættelse for høje temperaturer ved f.eks. brand kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding Produktet afgiver en ringe mængde dampe af flygtige stoffer, opløsningsmidler og acrylat ved påføring og tørring. Indånding af dampe kan give symptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentagen indånding af organiske opløsningsmidler i høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystemet.

Hud Acrylater virker irriterende på huden og kan give anledning til allergisk eksem selv ved lave koncentrationer. Undgå længerevarende kontakt med huden. Butylglycol trænger gennem huden og kan forårsage skader i blodbanen.

Øjne Stænk i øjnene giver irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Produktet er vurderet i overensstemmelse med den generelle fremgangsmåde beskrevet i Præparatdirektivet 1999/45/EC og er ikke klassificeret som miljøfarlig.

13. BORTSKAFFELSE

Rester af produktet er ikke klassificeret som farligt affald. Bortskaffelse i overensstemmelse med lokale regler.

Affaldsgruppe: -

Affaldsfraktion: -

EAK-kode: -

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport skal finde sted i overensstemmelse med gældende ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

	UN-nr.	Klasse	Pk.gr.	EmS	Marine Poll.	Transportnavn	Fareseddel
ADR/RID	-	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-	-

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

I overensstemmelse med Miljøministeriets gældende "Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets gældende "Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket, som følger:

Indeholder	-		
Faremærkning	-	A/P-sætninger	P 101
R-sætninger	-	Sikkerhedsregler. (1993)	1-3
S-sætninger	-	MAL-tal (m³/l):	Ca. 337

16. ANDRE OPLYSNINGER

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: Alle

R-sætninger fra sektion 2:

R 20/21/22 Farlig ved indånding, hudkontakt og ved indtagelse.

R 36 Irriterer øjnene

R 36/38 Irriterer øjnene og huden

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.